

# Fluke Products

(製品情報)

## デジタルマルチメーター

### 45 デュアル・ディスプレイ・マルチメーター



Fluke-45の販売は終了いたしました。

Fluke-45の販売は終了いたしました。販売終了後も仕様のお問い合わせを頂く場合がございます。ご要望にお応えするために、仕様の記載を残したままにしています。

#### ■ 仕様

| 機能                                       | レンジ/分解能*   | 基本確度(1年間仕様)<br>(読みの%+デジット)* |
|--|--|-----------------------------|
| DC 電圧(6ヶ月)                               | 300.00 mV, 3.0000 V, 30.000 V, 300.00 V, 1000.0 V                            | 0.02 % + 2                  |
| AC 電圧(50 Hz~10 kHz)<br>20 Hz~100 kHz 迄規定 | 300.00 mV, 3.0000 V, 30.000 V, 300.00 V, 750.0 V                             | 0.2 % + 10                  |
| 抵抗                                       | 300.00 Ω, 3.0000 kΩ, 30.000 kΩ, 300.00 kΩ,<br>3.0000 MΩ, 30.000 MΩ, 300.0 MΩ | 0.05 % + 2                  |
| DC 電流                                    | 30.000 mA, 100.00 mA, 10.000 A   | 0.05 % + 2                  |
| AC 電流                                    | 30.000 mA, 100.00 mA, 10.000 A   | 0.5 % + 10                  |
| 周波数                                      | 1000.00 Hz, 10.0000 kHz, 100.000 kHz, 1000.00 kHz,<br>1.0000 MHz             | 0.05 % + 1                  |

[DMM の表紙ページにもどる](#)

ご意見、お問い合わせは[info@fluke.com](mailto:info@fluke.com)まで